

	<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO</b>	
	<b>Código</b>	<b>Versión</b>
	F-AC -10	00

## HOJA TÉCNICA PINTURA LÁTEX ACRÍLICA GAMA COLOR



### DESCRIPCIÓN Y USOS DEL PRODUCTO:

La pintura Látex Acrílica Gama-Color es una pintura económica de buen desempeño, para proteger y decorar superficies con un bello acabado mate. Garantiza un tiempo de vida de 1 año después de haber sido aplicada. Puede ser aplicada en interiores y exteriores y sobre superficies de concreto, ladrillo, fibrocemento y cartón, brindándole una buena resistencia.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de contaminantes como polvo, aceite, grasa. Si existe material mal adherido, este deberá ser eliminado en su totalidad con una espátula, lija o escoba y alisar las irregularidades de la zona donde se eliminó la pintura.

Si la superficie fue lavada, se deberá dar un tiempo prudencial para que pueda ser eliminada la mayor cantidad de humedad absorbida por la superficie.

- Superficies nuevas: deben dejarse envejecer por 3 o 4 semanas. Si hubiera peligro de humedad por infiltración, antes de pintar, aplique un método adecuado de impermeabilizantes para paredes.
- Superficies ya pintadas: Elimine totalmente la superficie suelta o pulverizada con cepillo de alambre. Asegúrese de obtener una superficie seca, libre de polvo, grasa o cualquier otro tipo de suciedad. Las superficies ya pintadas con aceite brillante deben lijarse hasta eliminar el brillo por completo antes de aplicar esta pintura.

	<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO</b>	
	<b>Código</b>	<b>Versión</b>
	F-AC -10	00

- Superficies con algas y hongos: Si la superficie está afectada por algas y hongos lavar con agua y jabón y eliminar completamente los hongos.

## PROPIEDADES FÍSICAS

PESO POR GALÓN (KG)	4.4 – 5.7
APARIENCIA	Líquido viscoso pigmentado
DURACIÓN DE PINTURA APLICADA	1 año de garantía
VISCOSIDAD. STORMER KREBS (KU)	100 -115 KU
SÓLIDOS POR PESO	48 % +/- 2 % (en peso, dependiendo el color)
RENDIMIENTO TEÓRICO	20-25 m <sup>2</sup> por galón a 1.5 mils de película seca.
DILUCIÓN	DE 1/8 A 1/4 (10-25%) partes de agua por galón de pintura
SECADO AL TACTO	15 minutos
ABRASIÓN	Mayor a 100 ciclos

### NOTA:

El rendimiento varía dependiendo del tipo de superficie, el espesor que se aplique, herramienta utilizada, experiencia del aplicador y otros factores. En casos especiales, consulte con nuestro Departamento Técnico al tel. (502) 66442100

### DILUCIÓN:

Agite bien antes de usarse. Si desea diluir se recomienda hasta un máximo de 1/4 de galón de agua por cada envase de 3.785 Litros (1 galón) de pintura.

### FORMA DE APLICACIÓN:

Puede ser aplicado por medio de brocha o rodillo.

- En los casos que presenten humedad extrema no se podrá asegurar el buen funcionamiento del sistema.
- No se recomienda aplicar otro producto sobre el acabado, ya que podría perder su permeabilidad.
- Para el lavado de equipo, utensilios y manchas utilice agua.

	<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO</b>	
	<b>Código</b>	<b>Versión</b>
	F-AC -10	00

## DATOS DE APLICACIÓN

ESPEJOR SECO X CAPA	1.0 mils (.0304 mm)
DILUYENTE	agua limpia
DILUCIÓN	1/8 - 1/4 (10-25%) 30 min. – 1 hora
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	Media hora a 1 hora *Debe esperar 4 horas para repintar. En días húmedos estos tiempos pueden verse retrasados.
No. DE CAPAS	Dos mínimo

## SALUD Y SEGURIDAD

Para su uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (M.S.D.S.)

El producto debe ser aplicado por personal entrenado y utilizando equipo de protección personal (guantes, gafas y respirador).

## ENVASADO

1 GALON (3.785 lts.)

5 GALONES (18.925 lts.)

## DISPONIBILIDAD DE COLORES

Blanco, Blanco Antiguo, Salmón, Melón, Mandarina, Rosado, Rojo Teja, Terracota, Celeste, Azul Ultramar, Azul Bandera, Azul Intenso, Blanco Hueso, Marfil, Amarillo oro, Mango, Geranio, Oro Tropical, Fucsia, Lila, Turquesa, Menta, Verde Grama, Verde Bosque, Verde Manzana, Rojo, y Negro

La información suministrada es una guía de referencia del producto evaluado a nuestro leal saber y entender. -Es responsabilidad del cliente hacer sus pruebas, para comprobar la idoneidad del producto en sus aplicaciones particulares CELCO DE GUATEMALA, S.A. se reserva el derecho de modificar dicha información en el momento que considere pertinente.

**Actualización: 07/2019**