

	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTO TERMINADO	
	Código	Versión
	E-AC -03	00

HOJA TÉCNICA PINTURA LATEX SUPERIOR SATINADA ENTINTADA



DESCRIPCION Y USOS DEL PRODUCTO

Celcolor Superior pertenece a un nuevo concepto de protección y decoración de ambientes interiores y exteriores. El principio de formulación ofrece como característica principal una alta permeabilidad y lavabilidad. Su versatilidad lo convierte en el producto ideal para la restauración y decoración de edificios modernos y antiguos. La formulación da un perfecto balance de aditivos que confieren al producto una importante protección contra hongos y algas

INFORMACION TECNICA

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de contaminantes como polvo, aceite, grasa o cualquier otro contaminante que pueda afectar la óptima adherencia. Si existe material pobremente adherido, este deberá ser eliminado en su totalidad. Si la superficie fue lavada, se deberá dar un tiempo prudencial para que pueda ser eliminada la mayor cantidad de humedad absorbida por la superficie.

PROPIEDADES FISICAS

PESO POR GALON (KG)	4,45-5,00
TIEMPO DE DURACION DE PINTURA APLICADA	7 – 10 años en condiciones normales
VISC. STORMER KREBS (KU)	100-115KU
SÓLIDOS POR PESO	64%-66%
RENDIMIENTO TEÓRICO	55 m2 a 1,2 mils de película seca.

El rendimiento varía dependiendo del tipo de

